

dB's トリッカー、XT250X,XT250(-17)用 チタンエキゾーストパイプ

XT250-EX4タクティカルマスター取付け取扱い説明書

当製品はデザイン上、ノーマルヒートガード装着用ボスはありません。
使用目的によって火傷の危険性があるなど必要な場合はオプションの
dBsカーボンヒートガードキットHG-2かHG-4を装着してください。




構成部品について

- 1、dBsエキゾーストパイプ; 1SET

取り付けについて

- 1、ノーマルエキパイ、ヒートガードを取り外します。固くて取り難い場合はサイレンサーを先に、はずします。
- 2、dBsエキパイを同じ位置にノーマルボルト、ナットで取り付けます。排気ポートの2個のナットは左右均等に徐々に締めます。
- 3、ボルト、ナット類は仮組しておき、最後に締め付けます。締付トルクはヤマハサービスマニュアルを参照して下さい。
- 4、エンジン始動前にエキパイに付いた油分や指紋を脱脂クリーナーで落します。
- 5、チタンエキパイ装着後すぐの雨天走行や泥地走行はお控えください。焼き色が汚くなります。
- 6、テスト走行後、各ボルト、ナットの緩みを確認し必要な場合は増し締めます。

PHOTO; 画像のカーボンヒートガードHG-2はオプション



PHOTO; 赤→ノーマル、青→EX4エキパイ